



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний **MYZAVOD** company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-200

Серия ССМ-200 – **АВТОМАТ**, это рабочая станция предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием электронной системы дозации воды и пены в смеситель. Установлена на четырех колесах, два из которых поворотные.

Серия ССМ-200 – базовая комплектация мини-завода, которая предполагает ручную дозацию воды и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и производные ячеистые смеси.

Дозация пены в смеситель осуществляется путем включения\выключения пеногенератора.



Модель предназначена для производства пенобетона на строительной площадке или в помещении для производства пеноблоков.

ССМ-200 Эконом выполнена с камерой для сальниковой набивки, червячный мотор-редуктор 1,5 кВт, простой пульт включения и выключения работы вала смесителя, упрощенный пеногенератор.



Данная модель не предполагает установки дозаторов воды и пены, но опционально это можно установить. Установка на 2х неповоротных колесах и опоре.

1	Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 380В	277 200
2	Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 220В	304 200
3	Мини-завод ССМ-200, 380В	260 000
4	Мини-завод ССМ-200, 220В	287 000
5	Система контроля смешивания и выгрузки смеси	13 000

1	Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 380В	178 000
2	Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 220В	197 000
3	Мини-завод ССМ-200 ЭКОНОМ, 220/380В	201 000



Производительность:	до 1.5 м³/час
Рабочий объем смесителя:	200 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 25 м, ↑ 8 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	225 кг

Все мини-заводы на базе ССМ-200 используются как мобильное оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний **MYZAVOD** company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Поризатор ССМ-П6, 220В



Все оборудование ССМ-Холдинг используются как мобильное оборудования для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**

Поризатор для производства пенобетона ССМ-П6	738 000
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-100 LB 30А	42 000
Пенообразователь ССМ-Фоам, 23кг	4 485

Комплект ССМ-П6 является комплексом узлов, которые в совокупности образуют поризационную установку для приготовления пенобетона плотностью от Д150 до Д1200, в том числе которой:

- турбулентный смеситель 150 литров;
- героторный насос с бункером;
- пеногенератор;
- поризационный смеситель;
- пульт управления;
- компрессор;
- комплект шлангов и разъемов.

Все узлы оснащены частотным преобразователем, по средствам которых оборудование может работать от бытовой сети 220В, каждый узел имеет регулировку частоты вращения вала и производительности. Пеногенератор самовсасывающий, оснащен пультом управления настройки пены.



Производительность:	до 6.0 м³/час
Рабочий объем смесителя-активатора:	150 литров
Поризационный смеситель:	25 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 100 м, ↑ 50 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Питание:	220В
Потребление:	10кВт



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-250

Серия ССМ-250 – **АВТОМАТ**, это рабочая станция предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием электронной системы дозации воды и пены в смеситель. Установлена на четырех колесах, два из которых поворотные.



1	Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 380В	279 000
2	Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 220В	306 000

Все мини-заводы на базе ССМ-250 используются как мобильное оборудование для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье для производства качественного пенобетона. Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает изготовление пенобетона неавтоклавного твердения по техническим параметрам соответствующего ГОСТ 25485-89. **Цена: 195 руб/кг**



Расход пенообразователя: 1 кг\куб

Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб

Серия ССМ-250 – базовая комплектация мини-завода, которая предполагает ручную дозацию воды и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и производные ячеистые смеси.

Дозация пены в смеситель осуществляется путем включения\выключения пеногенератора.



3	Мини-завод ССМ-250, 380В	267 000
4	Мини-завод ССМ-250, 220В	294 000

Производительность:	до 2.0 м³/час
Рабочий объем смесителя:	250 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 25 м, ↑ 8 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	250 кг



Рекомендуем докупить для работы оборудования:			
№	Наименование	Количество	Цена, руб
1	Шланг армированный для выгрузки смеси, Д50, м	20	22 000
2	Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.1В30А	1	45 200
3	Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков	1	71 000
4	Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	24	7 680

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей.

Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-200 ОТ

Серия ССМ-200 ОТ – АВТОМАТ, это рабочая станция открытого типа предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Смеситель установлен над героторным насосом, который обеспечивает высокую дальность подачи и бесперебойную работу укладки пенобетона к месту укладки. Электронная система дозации воды и пены, высокопроизводительный пеногенератор. Система контроля смешивания компонентов и таймер выгрузки смеси может быть установлен дополнительно.



Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 380В	408 200
Мини-завод ССМ-200 АВТОМАТ, 220В	439 900
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Производительность:	до 2.2 м³/час
Питание:	6 кВт, 220/380В
Рабочий объем смесителя:	200 литров
Бункер насоса:	270 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 95 м, ↑ 40 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	340 кг




Мини-завод ССМ-250 ОТ

Серия ССМ-250 ОТ – АВТОМАТ имеет увеличенный объем смесителя и бункера до 250 и 320 литров соответственно. Героторный насос подстраивается под работу смесителя. Электронная система дозации воды и пены. Опционально можно устанавливать систему контроля смешивания компонентов и таймер на выгрузку. Для пенобетона, полистиролбетона и других видов легкий бетонов.



Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 380В	454 200
Мини-завод ССМ-250 АВТОМАТ, 220В	485 500
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Производительность:	до 3 м³/час
Питание:	6 кВт, 220/380В
Рабочий объем смесителя:	250 литров
Бункер насоса:	320 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 95 м, ↑ 40 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	390 кг



Мини-заводы серии ССМ-200 и ССМ-250 открытого типа позволяют выгружать через насос первый замес, в то время как в смесителе готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно настроить через пульт управления мини-заводом. Такой подход увеличивает производительность. Дополнительный контроль смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки цемента, песка, пены. Через заданный промежуток времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход обеспечивает соблюдение регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество смешивания.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-500

Серия ССМ-500 – **АВТОМАТ**, это рабочая станция предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием электронной системы дозации воды и пены в смеситель.

Установлена на четырех колесах, два из которых поворотные.



Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 380В	472 000
Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 220В	499 000
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Все мини-заводы на базе ССМ-500 используются как мобильное оборудование для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье для производства качественного пенобетона. Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает изготовление пенобетона неавтоклавногo твердения по техническим параметрам соответствующего ГОСТ 25485-89. **Цена: 195 руб/кг**



Расход пенообразователя: 1 кг\куб

Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб

Серия ССМ-500 – базовая комплектация мини-завода, которая предполагает ручную дозацию воды и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и производные ячеистые смеси.



Дозация пены в смеситель осуществляется путем включения\выключения пеногенератора.

Мини-завод ССМ-500, 380В	443 000
Мини-завод ССМ-500, 220В	470 000
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Производительность:	до 3.5 м³/час
Рабочий объем смесителя:	500 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 40 м, ↑ 12 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ80мм
Вес мини-завода без компрессора:	570 кг



Рекомендуем докупить для работы оборудования:

№	Наименование	Количество	Цена, руб
1	Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, м	20	30 000
2	Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.1В40	1	67 000
3	Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков	1	71 000
4	Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	24	7 680

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей.

Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-1000

Серия ССМ-1000 – **АВТОМАТ**, это рабочая станция предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием электронной системы дозирования воды и пены в смеситель. Установлена на четырех стальных неповоротных колесах.



1	Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 380В	637 000
2	Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 220В	718 700

Все мини-заводы на базе ССМ-1000 используются как мобильное оборудование для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье для производства качественного пенобетона. Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает изготовление пенобетона неавтоклавно твердения по техническим параметрам соответствующего ГОСТ 25485-89. **Цена: 195 руб/кг**



Расход пенообразователя: 1 кг\куб

Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб

Серия ССМ-1000 – базовая комплектация мини-завода, которая предполагает ручную дозацию воды и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и производные ячеистые смеси.

Дозация пены в смеситель осуществляется путем включения\выключения пеногенератора.



3	Мини-завод ССМ-1000, 380В	614 000
4	Мини-завод ССМ-1000, 220В	695 700

Производительность:	до 5 м³/час
Рабочий объем смесителя:	1000 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 40 м, ↑ 12 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ80мм
Вес мини-завода без компрессора:	790 кг



Рекомендуем докупить для работы оборудования:			
№	Наименование	Количество	Цена, руб
1	Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, м	20	30 000
2	Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-100.1В40	1	67 000
3	Формы для блоков 600х300х200, 28 блоков	1	71 000
4	Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	24	7 680

Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей.

Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-500 ОТ

Серия ССМ-500 ОТ – АВТОМАТ, это рабочая станция открытого типа предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Смеситель установлен над героторным насосом, который обеспечивает высокую дальность подачи и бесперебойную работу выгрузки пенобетона к месту укладки. Электронная система дозирования воды и пены, высокопроизводительный пеногенератор. Система контроля смешивания компонентов и таймер выгрузки смеси может быть установлена дополнительно.



Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 380В	560 000
Мини-завод ССМ-500 АВТОМАТ, 220В	698 000
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Производительность:	до 4,7 м³/час
Питание:	6 кВт, 220/380В
Рабочий объем смесителя:	500 литров
Бункер насоса:	650 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 95 м, ↑ 40 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	340 кг




Мини-завод ССМ-1000 ОТ

Серия ССМ-1000 ОТ – АВТОМАТ имеет увеличенный объем смесителя и бункера до 1000 и 1200 литров соответственно. Героторный насос подстраивается под работу смесителя. Электронная система дозирования воды и пены. Опционально можно устанавливать систему контроля смешивания компонентов и таймер на выгрузку. Для пенобетона, полистиролбетона и других видов легких бетонов.



Мини-завод ССМ-1000 АВТОМАТ, 380В	937 000
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000

Производительность:	до 6,5 м³/час
Питание:	6 кВт, 220/380В
Рабочий объем смесителя:	1000 литров
Бункер насоса:	1250 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 95 м, ↑ 40 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	390 кг



Мини-заводы серии ССМ-500 и ССМ-1000 открытого типа позволяют выгружать через насос первый замес, в то время как в смесителе готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно настроить через пульт управления мини-заводом. Такой подход увеличивает производительность. Дополнительный контроль смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки цемента, песка, пены. Через заданный промежуток времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход обеспечивает соблюдение регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество смешивания.





Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-1500

Серия ССМ-1500 – **АВТОМАТ**, это рабочая станция предназначена для производства пенобетона, полистиролбетона и других видов пористого бетона. Серия АВТОМАТ отличается от ручной наличием электронной системы дозации воды и пены в смеситель. Установлена на четырех стальных неповоротных колесах.



Мини-завод ССМ-1500 АВТОМАТ, 380В	776 400
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000
Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров	30 000
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/Ф-270.LB75	108 000
Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	7 680
Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра)	4 485
Итого за оборудование и пробное сырье:	943 565

Все мини-заводы на базе ССМ-1000 используются как мобильное оборудование для производства монолитного пенобетона на строительной площадке (устройство стен, пола и потолков, теплоизоляция) или для изготовления блоков и других штучных изделий. Оборудование обладает высоким запасом износа. **КОД ТЭН ВЭД: 8474310009**

Пенообразователь для пенобетона – важное сырье для производства качественного пенобетона. Пеноконцентрат ССМ-Фоам обеспечивает изготовление пенобетона неавтоклавного твердения по техническим параметрам соответствующего ГОСТ 25485-89. **Цена: 195 руб/кг**



Серия ССМ-1500 – базовая комплектация мини-завода, которая предполагает ручную дозацию воды и пены. Производит пенобетон, полистиролбетон и производные ячеистые смеси.

Дозация пены в смеситель осуществляется путем включения\выключения пеногенератора.



Мини-завод ССМ-1500, 380В	720 000
Контроль смешивания и таймер выгрузки, комплект	13 000
Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров	30 000
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/Ф-270.LB75	108 000
Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	7 680
Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра)	4 485
Итого за оборудование и пробное сырье:	887 165

Производительность:	до 6 м³/час
Рабочий объем смесителя:	1500 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 40 м, ↑ 12 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ80мм
Вес мини-завода без компрессора:	980 кг



Оборудование может быть дополнительно укомплектовано дозатором цемента и песка, а также транспортерами сыпучих.

Расход пенообразователя: 1 кг\куб

Расход фиброволокна (необязательное сырье): 600 гр\куб Шланг (рукав) можно использовать пожарный, 20м – 4000 рублей.

Компрессор может быть любого производителя от 520 л\мин, 10 атм.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ (АКТУАЛЬНО ДО 30.12.2022)

Мини-завод ССМ-1500 ОТ

Оборудование ССМ-1500 открытого типа (ОТ) предназначено для производства пенобетона или полистиролбетона. Представляет собой смеситель и героторный винтовой насос, совместная работа которых, обеспечивает бесперебойный процесс производства и выгрузки смеси. ССМ-1500 ОТ может являться частью производственной линии, а так же работать как автономный мини-завод.

Мини-завод ССМ-1500 АВТОМАТ, 380В	1 078 200
Шланг армированный для выгрузки смеси, Д80, 20 метров	30 000
Поршневой компрессор REMEZA СБ4/С-200.LB40	70 000
Фиброволокно п/п, 12 мм, кг	7 680
Пенообразователь ССМ-Фоам (белковый), 23 кг (канистра)	4 485
Итого за оборудование и пробное сырье:	1 190 365


Производительность:	до 7,8 м³/час
Питание:	6 кВт, 220/380В
Рабочий объем смесителя:	1500 литров
Бункер насоса:	1750 литров
Диапазон производства пенобетона:	Д150-Д1200
Дальность подачи:	→ 95 м, ↑ 40 м
Отверстие выгрузки смеси:	ДУ50мм
Вес мини-завода без компрессора:	1140 кг



Комплект оборудования ССМ-1500 ОТ представляет собой систему, которая состоит из смесителя, емкость которого 1500 литров установленного над бункером героторного насоса с емкостью 1700 литров. Смеситель оснащен высокопроизводительным пеногенератором, электронной системой дозирования воды и пены, предустановлены узлы для электронной дозации цемента и песка. Конструкция вала смесителя обеспечивает качественное смешивание компонентов смеси.



Видео



Мини-заводы серии ССМ-500, ССМ-1000 и ССМ-1500 открытого типа позволяют выгружать через насос первый замес, в то время как в смесителе готовится второй замес пенобетона. Скорость выгрузки пенобетона можно настроить через пульт управления мини-заводом. Такой подход увеличивает производительность. Дополнительный контроль смешивания подаст светозвуковой сигнал для начала загрузки цемента, песка, пены. Через заданный промежуток времени подаст сигнал оператору для выгрузки пенобетона в насос. Такой подход обеспечивает соблюдение регламента не только с точки зрения рецептуры, но и гарантирует лучшее, однородное качество смешивания.





Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний **MYZAVOD** company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru
myzavod.com

Производство блоков (пенобетон, полистиролбетон)

На базе оборудования компании ССМ-Холдинг достаточно просто организовать цех для производства пеноблоков и других штучных изделий. Для этого потребуется помещение не менее 400 м², мини-завод в сборе, формы и пространств для хранения вновь изготовленной партии (2-3 суток) при температуре не ниже +10С°. Пенобетон может быть разной плотности, от Д600 до Д1200. Опционально добавляется фибрволокно для армирования блока и формировании дополнительной прочности на растяжение.



Монолитное строительство домов (пенобетон, полистиролбетон)

Оборудование ССМ-500 имеет небольшие габариты и подходит для работы на строительном объекте для выполнения монолитных строительных работ. С помощью рабочих станций ССМ можно заливать монолитные стены дома, выполнять организацию пола, кровли, а также осуществлять тепло\шумоизоляционные работы при применении легкого пенобетона марок D150-D400. При этом себестоимость возведения коробки дома для застройщика снижается, так как материал внутри стены – собственное производство. А для клиента приобретаются дополнительные выгоды, такие как отсутствие мостиков холода, монолитная пористая каменная стена, более доступное жилье.



Здание с монолитными стенами может быть выполнен на базе каркаса (ЛСТК, ЖБ, деревянный каркас) с применением несъемной опалубки и легкого, теплого пенобетона D300 что сильно улучшает энергоэффективность дома, или с съемной/несъемной опалубкой, но из более тяжелого пенобетона Д600-Д800, что по энергоэффективности будет сопоставимо с обычным блоком из газосиликата (газобетона).

Оборудование ССМ-Холдинг так же позволяет производить пенополистиролбетон, применение которого так же регулярно используется в монолитном строительстве или при изготовлении полистиролбетонных блоков.



Оборудование для производства пенобетона, производственная группа компаний MYZAVOD company, ССМ-Холдинг, ООО

188541, г.Сосновый Бор, Ленинградская область, Копорское шоссе, д.26, корпус 4, офис №34

ОГРН: 1174704012460 ИНН / КПП: 4726003320 / 472601001 ОКПО: 19655293

Расчетный счет (руб.): 40702810310000202772 в АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974

Корр/сч.: 30101810145250000974 +7 (800) 3014881 (бесплатно для РФ), +7 (495) 1285453, +7 (812) 5079747, post-ssm@mail.ru

myzavod.com

Производство пенобетона, блоков

Для приготовления пенобетона Вам потребуется:

1. Мини-завод любой марки ССМ;
2. Компрессор для работы пеногенератора и для выгрузки смеси;
3. Рукав для выдачи смеси;
4. Сырье, в том числе:
 - Вода питьевая;
 - Цемент М500 ДО;
 - Песок с фракцией до 3мм (для пенобетона М600-М1200);
 - Пенообразователь.

Рекомендуем работать с белковым пенообразователем, например, SSM-Foam. Он обеспечивает производство обильной пеномассы с замкнутыми порами, которая удерживается в щелочной среде цементного молочка Вашего раствора. Рецепт пенобетона прилагается с оборудованием, а также технический паспорт, декларация соответствия.



Веб-сайт



YouTube - канал



Instagram



Facebook.com



Коммерческое предложение